

**DB EDI-STANDARD VERSION 1.0**

**SEGMENTBESKRIVELSE**

*Vejledning  
&  
servicesegmenter*

*Udarbejdet af*

BRANCHEFORENINGEN  
**DANSKE  
BYGGECENTRE**

## Vejledning til segmentbeskrivelserne:

### Mandatory/Conditional:

På de enkelte segmenter er der angivet med M hvis segmentet er mandatory. Mandatory segmenter skal være i forsendelsen.

Hvis et segment er conditional er det markeret med et C. Conditional segmenter kan være i forsendelsen, men behøver det ikke.

Under segmenterne er der med M og C ligeledes angivet hvilke dataelementer der henholdsvis skal og kan medsendes når/hvis segmentet sendes.

For mandatory segmenter skal mandatory dataelementer altid være udfyldt med en værdi. Evt. med værdien 0 (nul).

### Decimaltegn:

Decimaltegn angives i UNA.

Decimaltegn tælles ikke med som en karakter i forbindelse med et dataelements maksimale længde.

### Fortegn:

Værdien i numeriske dataelementer skal opfattes som positive.

Hvis værdien af et dataelement er negativ, skal dataelementet foranstilles med et minustegn (-)

Dataene i en kreditnota sendes som positive, da BGM kode 381, angiver at det er en kreditnota.

Fortegn tælles ikke med som en karakter i forbindelse med et dataelements maksimale længde.

### Adskillesestegn:

Adskillesestegn mellem 1000'er må ikke benyttes.

## Servicesegmenter:

### UNA FORSENDELSESSEGMENT – SERVICEKARAKTERER

Anvendelse: Anvendes til definition af den notation, som gælder for den efterfølgende del af forsendelsen.

UNA	FORSENDELSESSEGMENT – SERVICEKARAKTERER	M	Dataindhold
<b>UNA1</b>	Sammensatte dataelement, seperator	M	“:” (Kolon)
<b>UNA2</b>	Data element seperator	M	“+” (Plus)
<b>UNA3</b>	Decimal notation	M	“,” (Komma)
<b>UNA4</b>	Ophævelsestegn	M	“?” (Spørgsmålstegn)
<b>UNA5</b>	Reserveret fremtidig brug	M	(Blank)
<b>UNA6</b>	Segment – afslutning, terminator	M	“'” (Apostrof)
<b>Eks.</b>	UNA:+.? ’		

**UNB FORSENDELSSESHEADER**

Anvendelse: Segmentet starter, identificerer og specificerer en EDIFACT-meddelelse.

UNB	FORSENDELSSESSEGMENT – START	M	Dataindhold
<b>S001</b>	Syntaxidentifikation	M	
0001	Syntax regler, identifikation	M	“UNOC”
0002	Syntax versions nummer	M	“3”
<b>S002</b>	Forsendelsens afsender	M	
0004	Afsenders identifikation	M	(EAN-lokationsnummer)
0007	Identifikations kvalifikator	C	“14”
<b>S003</b>	Forsendelsens modtager	M	
0010	Modtagers identifikation	M	(EAN-lokationsnummer)
0007	Identifikations kvalifikator	C	“14”
<b>S004</b>	Klargøring af forsendelse, tid	M	
0017	Dato for dannelse	M	ÅÅMMDD
0019	Tidspunkt for dannelse	M	TTMM
<b>0020</b>	Forsendelsesreference	M	An..14 (entydigt nummer)
<b>0031</b>	Kvittering ønskes	C	1=Ja, 0=Nej
<b>0032</b>	Udvekslingsaftale, kvalifikator	C	an..35 (EDI-aftalens navn)
<b>0035</b>	Testindikator	C	1=Test, 0=Produktion
<b>Eks.</b>	UNB+UNOC:3+579999999999:14+579111111111 :14+030410:1500+18693++++1+HANCOM5791111 111115799999999999301+1’		

Note: Udvekslingsaftalen felt 0032 skal være opbygget som følger:

Pos.	Felt navn	Værdi
1-6	Guideline	HANCOM
7-19	Modtagers. EAN-lokationsnr.	5791111111111
20-32	Afsenders EAN-lokationsnr	5799999999999
33	Versionsnr.	3
34-35	Aftalenr.	01 (ved fakturaer)

**UNZ FORSENDELSSESSEGMENT – SLUT**

Anvendelse: Segmentet afslutter og angiver kontrolinformationer om en EDIFACT-forsendelse.

UNZ	FORSENDELSSESSEGMENT – SLUT	M	Dataindhold
<b>0036</b>	Kontroltotal for forsendelsen	M	n..6
<b>0020</b>	Forsendelsesreference	M	(samme som i UNB)
<b>Eks.</b>	UNZ+48+18963		